

## KOMFI DELTA 52



Referenca izdelka:	1990
Proizvajalec:	Komfi
Model:	Delta 52
Leto proizvodnje:	2020
Cena:	po povpraševanju

### Tehnična specifikacija

- Plastifikator DELTA kompaktne konstrukcije, zasnovan za plastifikacijo pri digitalnih tiskalnikih in offset tisku, največ do formata B2.
- Avtomatski podajalnik papirja z vakuumskimi sesalnimi čašicami, vodila za napenjanje tankega papirja pred plastifikacijo, senzor za zaznavanje nepravilno zloženega lista, ki preprečuje lepljenje folije na valjih in nezaželeno odvijanje folije, s stransko nastavitvijo in mehansko zavoro.
- Plastifikacijski valj segret v 3 conah za popoln nadzor temperature, preklon je mogoče elektronsko nastavljati tudi med samim postopkom plastifikacije, širok nadzor parametrov prek zaslona na dotik, pnevmatsko nastavljen pritisk valja na obeh straneh.
- Nastavljivo napenjanje in ravnanje plastificiranih listov omogoča enostavno ločevanje – trganje s pomočjo valjev različnih hitrosti. Perforator je nameščen za vlečnimi valji.
- Nosilec folije s pnevmatskimi ekspanzijskimi lopaticami ter fino nastavitvijo za lažje centriranje folije.
- Funkcija START/STOP in PAUZA – možnost zaustavitve plastifikacijskega procesa med posameznimi listi ter nadaljevanje postopka brez odpadka.
- Poliuretanski pritisni valj.
- Posebej razvit sistem za preklon papirja, ki zagotavlja natančnost preklopa do največ  $\pm 1$  mm.
- Ta model je bil razvit z namenom zagotavljanja zadostne hitrosti ob minimalnem potrebnem času za spremembo formata papirja ali folije – kar je tipična zahteva v digitalnem tisku.
- Avtomatsko vlaganje DELTA 52
- Max. hitrost plastifikacije: do 35 m/min
- Min. format papirja: 20 x 20 cm
- Max. format papirja 54 x 80 cm
- Gramatura papirja 115 – 600 g, vlaganje do višine 70 cm
- Preklon listov  $\pm 1$  mm
- Dimenzije stroja (d x š x v) 268 x 123 x 144 cm
- Debelina plastifikacijske folije 24 – 50 mikronov
- Vrsta folije OPP, PET, NYLON
- Priklop 7,2 kVA, 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz
- Zračni tlak 6 barov, 130 l/min
- Pritisk med plastifikacijskimi valji 22,5 kN

